

SP-Pump Ex 新品

防爆型采样泵



产品介绍

SP-Pump Ex 是一款防爆型采样泵，专为扩展兼容型便携式气体检测仪的气体采样功能而设计。该产品可对密闭空间、储罐、管道及其他难以接近的区域进行远程气体采样，同时确保气体检测的准确性。

SP-Pump Ex 配备可充电锂离子电池，在 25°C、300 mL/min 流量条件下可连续运行 30 小时以上。产品支持流量调节，并具备 IP66 防护等级，可在严苛的工业环境中提供稳定可靠的性能。其紧凑轻巧的设计便于携带和操作，适用于日常现场巡检。

主要特点

- 防爆设计，适用于危险场所
- 最远 23 m 远程气体采样
- 流量可调（最高 500 mL/min）
- 可充电锂离子电池
- 连续运行时间超过 30 小时
- IP66 防护等级
- 结构紧凑、轻巧耐用
- 三色 LED 状态指示灯
- 简便的双按键操作

技术参数

型号	SP-Pump Ex
流量	最大 500 mL/min
报警指示	流量 LED（红色/绿色）、低电量 LED（红色）、充电 LED（红色/绿色/黄色）、蜂鸣器
操作按键	2 个按键（电源 / 模式）
工作温度	-20°C ~ +50°C
充电温度	0°C ~ +45°C
储存温度	0°C ~ +30°C
工作湿度	15% ~ 90% RH（无冷凝）
电池	可充电锂离子电池
连续运行时间	在 25°C、300 mL/min 流量条件下，30 小时以上
充电时间	4 小时
采样管长度	最长 23 m
材质	PC、TPU、SUS304
防护等级	IP66
尺寸	51 × 182 × 37 mm（宽 × 高 × 深）
重量	218 g
保修期	1 年
认证	待取证